

Pannello Parete tipo PGB-PWD marcato CE

Pannello metallico isolante ed autoportante per pareti, con due lati dogati, con interposta lana di roccia ad alta densità ed a fibre orientate disposte perpendicolarmente al piano delle lamiere e posizionata in listelli a giunti sfalsati longitudinalmente e compattati trasversalmente, questo sistema garantisce il completo riempimento tra i supporti metallici.

Il pannello PGB PWD rientra nella categoria dei prodotti ad alta resistenza al fuoco atti a conservare nel tempo alcune prestazioni significative quali :

- 1.resistenza meccanica (R)
- 2.impermeabilità ai gas (E)
- 3.isolamento termico (I)

In conformità al D.M. del 26.6.84, il pannello PGB PWD ha ottenuto certificazione REI

Il pannello è realizzato con :

- supporto esterno in lamiera di acciaio zincato in conformità alla norma UNI EN 10143 - UNI EN 10346 spessore 6/10 di mm., verniciato a norma EN 10169 -2 con cicli di verniciatura coil coating, colore Biancogrigio.
- supporto interno in lamiera di acciaio zincato in conformità alla norma UNI EN 10143 - UNI EN 10147 spessore 6/10 di mm., verniciato a norma EN 10169 - 2 con cicli di verniciatura coil coating, colore Biancogrigio.

Passo utile 1.000 mm.

Per quant'altro non indicato, consultare i cataloghi Marcegaglia Buildtech.

